

TOMAS DE AGUA PARA CAÑERÍAS DE P.V.C. Y P.E. SALIDA BRIDA**MATERIALES****CARCASA**

Polipropileno (PP) copolimero de alto impacto.

ELASTÓMERO

Caucho natural, cumpliendo con las normativas del Código Alimentario Argentino. Ley 18284, Decreto 2126/71, CAPITULO IV.

BULONES

Cabeza redonda cuello cuadrado de acero de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo (zincado blanco).

ESPECIFICACIONES

Disponible para todos los diámetros desde \varnothing 50 mm hasta \varnothing 630 mm (todos los diámetros intermedios cubiertos).

Brida NORMA ISO 7005-2 - PN - 10 / PN-16. Diámetros DN 40, 50, 65, 80, 90, 100 y 150 mm (en función del diámetro).

Alta resistencia a la corrosión gracias a la carcasa plástica y al tratamiento anticorrosivo de los bulones.

Para temperaturas desde $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($120\text{ }^{\circ}\text{C}$ en intervalos no continuos).

Presiones de hasta 10 bares (en función del diámetro).

**CONSEJOS DE
SEGURIDAD**

Ajustar de manera alternada y progresiva los bulones.

No exceder el par de apriete indicado.

Respetar los parámetros de tolerancia establecidos.

Utilizar elementos de protección personal.